



TUOTESELOSTE 1078
2 28.05.2004

TEKNOL 1881 **alkydipohjamaali**

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen alkydipohjamaali. Sisältää puun homehtumista ja sinistymistä estäviä aineita.
KÄYTTÖ	Ulkoverhouslautojen ja puutaloelementtien teollinen pohjamaalaus. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	Suojaa puuta kunnes se pintamaalataan rakennuspaikalla tai tehtaalla. Valmiiksimaalaus on kuitenkin syytä tehdä mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavana kesänä. Voidaan pintamaalata sekä dispersiomaaleilla että öljymaaleilla.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 44 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 880 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 21 g/l
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l ohennetulle (ohennus 1 : 1) maalille (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 30 µm)
Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % ohennus 1 : 1 (lasi 120 µm)	
- pölykuiva	20 minuutin kuluttua
- kosketuskuiva	1 h kuluttua
Päällemaalattavissa	24 h kuluttua
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Kiilto	Himmeä
Värisävyt	Valkoinen, keltainen ja punainen Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään alipaine- tai harjakoneella, ruiskulla tai siveltimellä. Ohennetaan käyttötavan ja -kohteen mukaan enintään 1 : 1 vedellä.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 - +25°C.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknoksen tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
